

قائمة مراجعة لإعادة الفتح بعد خطر صحي/حالة طوارئ وشبكة

الحادثة:

تاريخ وقوع الحادثة ووقته:

يجب أن يضمن المرفق أن الخطر الصحي الوشيك قد تم تصحيحه، أو أن حالة الطوارئ قد انتهت، وأن جميع البنود الواردة في قائمة المراجعة هذه قد تم التحقق منها:

المرفق المادي

- تمت استعادة خدمات الكهرباء والمياه وأو الغاز بالكامل.
- تعمل الشبكة بشكل صحيح، سواء في الإمداد أو التصريف. بما في ذلك في حمامات الموظفين.
- لا يوجد أي ضرر ظاهر أو إصلاحات غير مكتملة، وجميع الفجوات والثقوب مغلقة.
- إن الأرضيات والجدران والسقف نظيفة.
- تم تطهير المناطق الملوثة (تراكم مياه الصرف الصحي أو الفيضانات).
- لا توجد مياه راكدة.
- تعمل الضواء بدرجة ساطعة مناسبة.
- تتوفر المياه الباردة والساخنة في جميع أنحاء المرفق.
- يتوفر الماء الساخن بدرجة حرارة لا تقل عن 100 درجة فهرنهايت في كل مغسلة يدوية.
- يتوفر الماء الساخن بدرجة حرارة لا تقل عن 110 درجة فهرنهايت لغسل الأواني.

مواد الطعام والمعدات

- تم التخلص من الطعام الذي يحتمل أن يكون ملوثاً أو الذي تم تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة، بما في ذلك الثلج.
- تمت إزالة الحطام والنفايات غير القابلة للاسترداد.
- تم غسل الأواني والمعدات وشطفها وتعقيمها بشكل صحيح.
- تم تنظيف خطوط المياه واستبدال المرشحات وتفريغ خزان المياه الساخنة إذا لزم الأمر (توصية بغلي المياه).
- تم شطف المعدات المزودة بوصلات خطوط المياه، مثل آلات المشروبات المخلوطة بعد التحضير، وأباريق القهوة أو الشاي، وآلات صنع الثلج، وغسالات الأكواب، وغسالات الأطباق، وغيرها من المعدات المزودة بوصلات مياه، وتنظيفها وتعقيمها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة (توصية بغلي المياه).
- تحافظ وحدات التبريد على حرارة 41 درجة فهرنهايت أو أقل.
- تحافظ وحدات التجميد على حرارة 0 درجة فهرنهايت أو أقل.
- تحافظ وحدات التسخين على حرارة 135 درجة فهرنهايت أو أعلى.
- تعمل غسالة الأطباق بشكل صحيح، إن أمكن.
- يعمل نظام تهوية غطاء المحرك بشكل صحيح.
- أحواض غسل اليدين والمراحيض مجهزة وجاهزة للاستخدام.

الاستعداد التشغيلي

- تتوفر سجلات مكافحة التفتت، في حال الانطباق.
- يكون المسؤول متاحاً وواسع المعرفة.



امسح للحصول على مزيد من المعلومات:
خطر صحي وشيك/حالة طوارئ

